



## Für Innen

- offenporig
- abriebfest
- verstärkt die natürliche Holzmaserung

**Geeignet für:** Alle Hölzer im Innenbereich. Wand- und Deckenverkleidungen, Holzfußböden, Möbel, Kork, Spielgeräte usw. Auch für Feuchträume wie Bäder und Küchen sowie stark beanspruchte Flächen wie Türen und Möbel ist Klarwachs gut geeignet. Klarwachs ist ein unempfindlicher, farbloser, offenporiger und dampfdurchlässiger Anstrich für innen. Durch Verwendung von natürlichen pflanzlichen Ölen und Wachsen schützt das Klarwachs vor Vergrauung und Verschmutzung. Es dringt tief in das Holz ein. Quellen und Schwinden werden vermindert.

## Anwendung/Verarbeitung:

- Der Holzuntergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein.
- Fett, Schmutz und andere Verunreinigungen mit einem geeigneten Reiniger entfernen.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %
- Überstreichbar, auch im angetrockneten Zustand nach ca. 12 Std.
- In Feuchträumen ist eine allseitige Behandlung zu empfehlen.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.

Klarwachs durch Streichen, Spritzen, Rollen oder Tauchen aufbringen. Nach ca. 5 - 10 Min. Trockenzeit mit einem fast trockenen Pinsel gleichmäßig verteilen. Nach Trocknung von mindestens 12 Std zweiten Auftrag vornehmen. Bei Nachpflege kann Klarwachs auch auf alle herkömmlichen Anstriche aufgetragen werden.

**Verbrauch:** ca. 40 ml/m<sup>2</sup>, d. h. 1 Liter Klarwachs reicht für ca. 25 m<sup>2</sup> pro Anstrich, abhängig von der Holzart und Holzoberfläche (sägeraues oder gehobeltes Holz). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2-3).

**Reinigung:** Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei.

**Inhaltsstoffe:** Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, Naturwachse, bleifreie Trockenstoffe, Neodecansäure, Cobaltsalz, Pentanonoxim.

**Wichtige Hinweise:** Enthält Neodecansäure, Cobaltsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN-Nr.: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 600 g/l VOC.

**Erhältlich in:** 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter und 30 Liter.

## Farbtöne:



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Steinhauser GmbH  
Stolzenseeweg 18 • 88353 Kifllegg  
Telefon +49 7563 91180 • Telefax +49 7563 911820  
E-Mail: [info@steinhauser-holz.com](mailto:info@steinhauser-holz.com) • Internet: <http://www.steinhauser-holz.com>